

CULTIVATEURS AGRICOLES

450 / 550 / 700

SALFORD

SALFORD



## DES OUTILS ARATOIRES POUR L'AGRICULTEUR D'AUJOURD'HUI.

Tout a commencé en 1978 avec un cultivateur agricole. Conçu et fabriqué par le fondateur Jake Rozendaal dans son atelier situé dans le sud-ouest de l'Ontario, l'outil aratoire de 12 pieds de large a été le premier produit à porter le nom de Salford.

Salford est aujourd'hui un fabricant renommé de machines et d'instruments aratoires, qui propose une gamme complète de produits de travail minimum du sol et de conservation du sol conventionnels, conçus pour améliorer la productivité et le rendement des sols. Les producteurs du monde entier font confiance à Salford pour le labourage de leurs terres.





## TABLE DES MATIÈRES

<b>CULTIVATEURS AGRICOLES</b>	<b>3</b>
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<b>6</b>
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MODÈLES</b>	<b>9</b>



# DÉCHAUMEUSES

450, 550 et 700

# Cultivateurs agricoles SALFORD

Conçus pour être robustes, durables et performants. Les caractéristiques uniques comme le nivellement automatique à réglage hydraulique et le bâti entièrement flottant Land Hugger font des cultivateurs Salford des instruments à part.



## CHÂSSIS ULTRAROBUSTE

Les cultivateurs agricoles de Salford sont les plus complets. La grande robustesse du bâti garantit la longévité de ces machines et les options de montage complètent les solutions de finition sur les cultivateurs. Contrairement aux machines de nombreux concurrents qui ne possèdent qu'une herse ou des rouleaux, les cultivateurs agricoles de Salford ont les deux.



## CHÂSSIS HYDRAULIQUE AUTONIVELANT

Les sections autonivelantes du bâti des cultivateurs agricoles suivent parfaitement les contours du terrain. La conception unique du châssis permet aux cultivateurs agricoles de rester au même niveau à l'avant comme à l'arrière et section par section lorsque la machine suit les ondulations du sol, garantissant des résultats fiables dans toutes les conditions.



## ESSIEUX TANDEM

Le soc principal et les socs secondaires des cultivateurs agricoles de Salford sont montés sur le châssis principale. Les tandems permettent de garantir que les pelles de chaque section du cultivateur fonctionnent à la même profondeur lorsque l'engin traverse un terrain irrégulier, fournissant des résultats exceptionnellement constants.

## CHÂSSIS FLOTTANT LAND HUGGER

Disponible sur les cultivateurs agricoles de 40 pieds et plus, le châssis entièrement flottant Land Hugger permet un contrôle précis de la profondeur sur les terrains vallonnés.

Les 3 modèles possèdent des dimensions allant de 19 à 62 pieds et peuvent être équipés de dents en S standards, de dents en S 2 pièces avec un écartement plus important ou de dents en C lourdes\*

Herses disponibles de série

# 450, 550 ET 700

- 1 ENSEMBLE COMPLET DE FONCTIONS**  
Réglage hydraulique centralisé de la profondeur, châssis hydraulique autonivelant et essieux tandems de série sur les cultivateurs agricoles Salford. Ajoutez un attelage arrière ultra-robuste pour votre machine.
- 2 CONÇU POUR DURER LONGTEMPS**  
Construit avec des châssis surdimensionnés, des essieux et des points articulés conçus pour des années de fonctionnement sans panne ni arrêts.
- 3 CULTIVATEURS AGRICOLES S-TINE**  
Espace de 20 pouces sous le châssis - avec espacement de 4,5 po. et pelle de labourage en fonte à longue durée de vie. Pression de service de 110-200 lbs\*.
- 4 CULTIVATEURS AGRICOLES S-TINE 2 PIÈCES**  
Espace de 26 pouces sous le châssis - avec espacement de 4,5 po. et pelle de labourage en fonte à longue durée de vie. Pression de service de 110-200 lbs\*.
- 5 CULTIVATEURS AGRICOLES C-SHANK**  
Espace de 26 pouces sous le châssis - avec un espacement de 7 pouces (9 pouces uniquement sur certains modèles) et manchon de pivot en nylon remplaçable pour un fonctionnement sans panne ni graissage. Pression de service réglable de 200-270 lbs\*.

\*Certaines dents et options d'écartement des dents ne sont pas disponibles sur tous les modèles.





BARRE 3/8 PO. À 2 DENTS ET  
DOUBLE ROULEAUX DE 11 POUÇES\*



BARRE 1/2 PO. À 3 DENTS



BARRE 1/2 PO. À 3 DENTS ET  
ROULEAUX DE 11 POUÇES



BARRE 1/2 PO. À 3 DENTS ET  
ROULEAUX DE 14 POUÇES

\* Barre à 2 dents de 3/8po. Double rouleaux de 11 pouces est non disponible sur les modèles C-Shank



### Modèle S-tine



### Modèle S-tine 2 pièces



### Modèle c-shank



PROFONDEUR DE TRAVAIL	1,5 - 4 po.	2 - 4 po.	1,5 - 4 po.
VITESSE DE FONCTIONNEMENT (MI/H)	5,5- 9	4,5- 7	5,5- 9
% DE RÉSIDUS APRÈS UN PASSAGE	20- 30	40- 50	20- 30
PRÉPARATION DU LIT DE SEMENCE	Excellent	Excellent	Excellent
NIVELLEMENT DU TERRAIN	Excellent	Excellent	Excellent
ÉLIMINATION DES MAUVAISES HERBES	Excellent	Excellent	Excellent
INCORPORATION DES PRODUITS CHIMIQUES/ENGRAIS	Excellent	Excellent	Excellent
TRAITEMENT DES RÉSIDUS	Moyen	Bon	Moyen
ÉLIMINATION DES SOLS COMPACTÉS	Excellent	Excellent	Excellent

SALFORD



## CULTIVATEURS AGRICOLES 450

Largeur de travail	Dents en S	S-Tine 2 pièces	Dents en C	Largeur de transport (approx.)	Hauteur de transport (Approx.)	H.P. Requis
	Nombre de dents	Nombre de dents	Nombre de dents			
	4,5 po.	4,5 po.	7 po.			
19 pds.	52	52	33	12 pds. 9 po.	11 pds. 5 po.	95 - 115
21 pds.	56	56	37	12 pds. 9 po.	12 pds. 3 po.	100 - 125
23 pds.	60	60	39	12 pds. 9 po.	13 pds.	115 - 140
25 pds.	66	66	43	12 pds. 9 po.	13 pds. 8 po.	125 - 150

## CULTIVATEURS AGRICOLES 550

Largeur de travail	Dents en S	S-Tine 2 pièces	Dents en C	Largeur de transport (approx.)	Hauteur de transport (Approx.)	H.P. Requis
	Nombre de dents	Nombre de dents	Nombre de dents			
	4,5 po.	4,5 po.	7 po.			
28 pds.	76	76	49	15 pds. 3 po.	12 pds. 10 po.	140 - 170
30 pds.	80	80	51	16 pds. 4 po.	14 pds. 2 po.	150 - 180
32 pds.	86	86	55	18 pds. 4 po.	13 pds. 10 po.	160 - 190
40 pds.*	108	108	69	18 pds. 11 po.	12 pds. 3 po.	200 - 240

\*Châssis pliant à deux battants

## CULTIVATEURS AGRICOLES 700

Largeur de travail	Dents en S	S-Tine 2 pièces	Dents en C	Dents en C	Largeur de transport (approx.)	Hauteur de transport (Approx.)	H.P. Requis
	Nombre de dents	Nombre de dents	Nombre de dents	Nombre de dents			
	4,5 po.	4,5 po.	7 po.	9 po.			
40 pds.	-	-	68	54	20 pds. 2 po.	15 pds. 10 po.	210 - 250
44 pds.*	116	116	75	58	18 pds. 11 po.	14 pds. 4 po.	220 - 260
50 pds.*	132	132	85	66	18 pds. 11 po.	14 pds. 4 po.	250 - 300
62 pds.*	164	164	102	82	20 pds. 11 po.	15 pds. 6 po.	310 - 400

\*Châssis pliant à deux battants







Pour tout savoir sur notre gamme de produits et trouver votre concessionnaire local, rendez-vous sur le site [salfordgroup.com](http://salfordgroup.com) ou composez le 1-866-442-1293

  
@salfordgroup

Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis et sans qu'aucune responsabilité n'incombe à la société. Les images peuvent représenter des équipements en option. Salford® est une marque déposée de Salford Group Inc. Copyright©2022 Salford Group Inc. 2022.09 # 10112040, LITERATURE, FRENCH, CULTIVATORS.

**SALFORD** CHOISISSEZ LE MEILLEUR  
POUR VOTRE CHAMP.



ONTARIO, CANADA OSCEOLA, IOWA CORNELIA, GEORGIA ELIE, MANITOBA